



# KING KONG

# โรลสายไฟ

Cable Reel



หัวต่อสายไฟ  
วัสดุทองแดง 100%



แบบกลับพันกลับ

# ปลอดภัย

# ได้มาตรฐาน



## เบรกเกอร์กันไฟดูด ไฟรั่ว



# ELCB

ตัดไฟใน **0.1s**

**PVC**  
Sheath & Insulator  
ฉนวนและปกหุ้ม

**220V**  
voltage  
แรงดันไฟฟ้า

$\Delta n: \leq 30mA$

**1**  
Single  
Phase

**3**  
Sockets  
เต้าเสียบ



# โรลสายไฟ

## Cable Reel

**หัวต่อสายไฟ**  
วัสดุทองแดง 100%  
แบบแคล้มขันสกรู

**ที่จับ**

**มือจับ**  
สำหรับหมุน  
เก็บสายไฟ

**คัลป์ล็อก**  
คัลป์ล็อกสายไฟ  
กับโรลสายไฟ

**ยางจับกันลื่น**  
สำหรับยก

**ฟิวส์**  
ตัดกระแสไฟ

**จานล้อ**  
ผลิตจากพลาสติก ABS  
คุณภาพสูงไม่ลามไฟ  
ทนแรงกระแทก

**ขาตั้ง**

**ขาตั้งเหล็ก**  
ทนทานต่อการใช้งาน

**สัญญาณไฟ**  
แสดงสถานะ  
ขณะใช้งาน

**ตัวรับ**

**ปลั๊ก**  
สำหรับ 3 สาย

**ปลั๊ก**  
สำหรับ 2 สาย

**เบรกเกอร์กันไฟดูด ไฟรั่ว**  
**ELCB**  
**20Amp**  
ตัดไฟที่ 0.1 วินาที ที่ 30mA

**PVC**  
Sheath & Insulator อนุกรมและ  
ปลอดภัย ทนความร้อนได้ 70°C  
ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดง

**3 Sockets ตัวรับ**  
แบบ universal ทำจากวัสดุทองแดงแท้

VCT 2 Core

VCT 3 Core

33.5 cm

30 cm

33.5 cm

16.5 cm

22.5 cm

## โรลสายไฟ รุ่น K ไม่มีฟิวส์

## โรลสายไฟ รุ่น KF มีฟิวส์

รุ่น MODEL	จำนวนสาย CORE	แรงดันไฟฟ้า VOLTAGE	พื้นที่หน้าตัด ตัวนำไฟฟ้า NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR (mm <sup>2</sup> )	ความยาว ของสายไฟ LENGTH (m)	กำลังไฟ สูงสุดตัวรับ SOCKET MAX POWER(W)	น้ำหนัก N.W.(kg)	สายดิน GROUND ⊕	ราคา PRICE	รุ่น MODEL	จำนวนสาย CORE	แรงดันไฟฟ้า VOLTAGE	พื้นที่หน้าตัด ตัวนำไฟฟ้า NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA OF CONDUCTOR (mm <sup>2</sup> )	ความยาว ของสายไฟ LENGTH (m)	กำลังไฟ สูงสุดตัวรับ SOCKET MAX POWER(W)	น้ำหนัก N.W.(kg)	สายดิน GROUND ⊕	ฟิวส์ FUSE (15Amp)	ราคา PRICE
K21020	2	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	20	≤2,000	-	✗		KF21020	2	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	20	≤2,000	-	✗	✓	
K21030	2	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	30	≤2,000	-	✗		KF21030	2	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	30	≤2,000	-	✗	✓	
K21520	2	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	20	≤3,500	4.4	✗		KF21520	2	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	20	≤3,500	4.4	✗	✓	
K21530	2	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	30	≤3,500	5.3	✗		KF21530	2	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	30	≤3,500	5.3	✗	✓	
K22520	2	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	20	≤4,000	5.3	✗		KF22520	2	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	20	≤4,000	5.3	✗	✓	
K22530	2	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	30	≤4,000	6.7	✗		KF22530	2	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	30	≤4,000	6.7	✗	✓	
K31020	3	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	20	≤2,000	-	✓		KF31020	3	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	20	≤2,000	-	✓	✓	
K31030	3	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	30	≤2,000	-	✓		KF31030	3	220V/50Hz	1.0 mm <sup>2</sup>	30	≤2,000	-	✓	✓	
K31520	3	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	20	≤3,500	4.0	✓		KF31520	3	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	20	≤3,500	4.0	✓	✓	
K31530	3	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	30	≤3,500	6.6	✓		KF31530	3	220V/50Hz	1.5 mm <sup>2</sup>	30	≤3,500	6.6	✓	✓	
K32520	3	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	20	≤4,000	5.5	✓		KF32520	3	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	20	≤4,000	5.5	✓	✓	
K32530	3	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	30	≤4,000	7.0	✓		KF32530	3	220V/50Hz	2.5 mm <sup>2</sup>	30	≤4,000	7.0	✓	✓	



**KING  
KONG**

**ปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน**